

I DW-601



PŘÍKLEPOVÝ UTAHOVÁK 3/4"

- silný příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/4"
- patentovaná technologie SHOCK ADSORPTION BODY eliminuje namáhání zápěstí
- 3polohový přepínač umožňuje precizní nastavení síly utahování
- čtyřhran s kuličkou pro rychlou a jednoduchou výměnu hlavice
- bezuhlíkový motor s technologií BRUSHLESS
- umožňuje chod s nižší teplotou a vyšší efektivitou a životností
- motor je ovládán elektronickým obvodem, který zajišťuje optimalizaci spotřeby energie z akumulátoru a umožňuje až o 50 % delší provoz na jedno nabití
- LED osvětlení pracovní plochy
- pro akumulátory platformy M7 18 V

Upínání	3/4"
Povolovací moment	1900 Nm
Počet úderů	1800 / 2000 / 2200 ipm
Otáčky naprázdno	900 / 1000 / 1700 rpm
Délka	238 mm
Hmotnost *	3,37 kg



* hmotnost se rozumí bez akumulátoru



I DW-601K

- utahovák + kufřík



I DW-601A

- utahovák + kufřík
- 2 ks akumulátor 18V 5,0Ah
- 1 ks nabíječka DC-18A



Patented
Shock Adsorption Body

I DW-601

- samostatný utahovák bez akumulátoru

I DRW-402 | DRW-402L



RÁČNY 1/2"

- akumulátorové ráčny s upínacím čtyřhranem 1/2"
- maximální špičkový moment 180 Nm s dosažením do 1 sekundy
- 3 rychlosti otáček, přepínání pravého a levého chodu
- plynulá regulace otáček pomocí spouště
- nízká spotřeba energie a ochrana proti přetížení
- bezpečnostní spínač pro uzamčení spouště
- bezuhlíkový motor s technologií BRUSHLESS
- LED osvětlení pracovní plochy
- pro akumulátory platformy M7 18 V

I DRW-402 I DRW-402L

Upínání	1/2"	1/2"
Maximální moment	180 Nm	180 Nm
Úrovně momentu	80 / 110 / 135 Nm	80 / 110 / 135 Nm
Rychlost otáček	150 / 200 / 300 rpm	150 / 200 / 300 rpm
Otáčky naprázdno	900 / 1000 / 1700 rpm	900 / 1000 / 1700 rpm
Délka	384 mm	484 mm
Hmotnost *	1,4 kg	1,5 kg

* hmotnost se rozumí bez akumulátoru

NOVINKA

I DRW-402

- krátká ráčna
- bez akumulátoru



I DRW-402L

- prodloužená ráčna
- bez akumulátoru