

I DWL-104

LED-SVĚTLO

- extrémně silné LED-světlo pro profesionální použití v dílně, garáži i na stavbě vybavené stativem
- 5 úrovní intenzity světla se světelným výkonem až 10000 lm
- celkem 180 + 180 špičkových SMD LED-diod pro svícení teplým žlutým a studeným bílým světlem
- široké možnosti nastavení panelů: sklopné v rozsahu 90° a plně otočné v rozsahu 360°
- snadné ovládání pomocí tlačítek a s indikací stavu nabití baterie pomocí čtyř LED diod
- napájení z akumulátoru M7 Power 18V nebo ze sítě 230 V pomocí adaptéru
- 2 napájecí porty USB-A a USB-C pro připojení dalších zařízení
- instalace pomocí stativu s teleskopickou změnou výšky
- stativ je vyrobený z hliníku pro nízkou hmotnost a s povrchem potaženým ABS a polykarbonátem PC

NOVINKA



Světelný výkon (s akumulátorem)	2000 / 10000 lm
Světelný výkon (s napájením ze sítě)	1000 / 6000 lm
Výdrž baterie 5,0 Ah	dle režimu až 7,5 h
Rozsah rozevření panelů	90°
Rozsah otáčení panelů	360°
Rozměry d×š×v	207×188×1100 mm
Výška ve vysunutém stavu	2300 mm
Hmotnost *	2,86 kg

* hmotnost se rozumí bez akumulátoru

I DWL-104

• LED-světlo
bez akumulátoru

I DPW-101

TLAKOVÁ MYČKA

- excelentní tlaková myčka především pro mytí automobilů a motocyklů
- 2 úrovně provozu s možností zapnutí úsporného ECO-režimu pro úsporu vody na výstupu
- 4 polohová tryska umožňuje nastavit tvar proudu vody v rozsahu 0°, 20°, 60° a v turbo-módu
- nezávislý zásobník umožňující smíchání mycích prostředků s vodou vybavený regulací
- připojení k zásobníku s vodou pomocí 4m hadice s rychlospojkami • motor pro baterie systému M7 18V
- baterie Li-ion 2,5/5,0 Ah, jmenovité napětí 18V, kompletně nabitě 20V



Tryska umožňuje pootáčením změnit tvar a funkci proudění vody.



I DPW-101

• tlaková myčka
bez akumulátoru

Průtok vody	2,8 l/min
Maximální tlak	25 bar
Délka hadice	4 m
Celková délka	876 mm
Hmotnost	1,72 kg

* hmotnost se rozumí bez akumulátoru

DODÁVKA OBSAHUJE:

- tlakovou myčku
- zásobník na mycí prostředek
- 4m hadici s rychlospojkami
- 4polohovou trysku