

## INC-0208

UTAHOVÁK 1/4"



- sada pistolového utahováku NC-2710 v praktickém kufříku
- malý příklepový utahovák se čtyřhranem 1/4" pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry do M8
- dvojitý kladívkový příklep
- použití zejména na motocykly, automobily a zemědělskou techniku
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2



dvojitý kladívkový příklep



Upínání	1/4"
Dotahovací moment	10 – 40 Nm
Povolovací moment	40 Nm
Spotřeba vzduchu *	150 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	136 mm
Hmotnost	0,8 kg
Hlučnost Lwp 1m	91,0 dB(A)
Vibrace	3,4 m/s <sup>2</sup>



**MA211**

- rázové hlavice
- str. 56

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumné se ve stlačeném stavu

## INC-3610Q

UTAHOVÁK 3/8"



- příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/8" určený pro utahování a povolování malých šroubů do rozměru M13
- vybavený kladívkovým příklepem jumbo s jedním zesíleným kladívkem pro dosažení malé délky nářadí 115,5 mm pro práci v úzkých prostorách
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2



Kladívkový příklep "jumbo"  
výrazně zkracuje délku utahováku



Upínání	3/8"
Dotahovací moment	136 – 407 Nm
Povolovací moment	474 Nm
Spotřeba vzduchu *	124 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	116 mm
Hmotnost	1,5 kg
Hlučnost Lwp 1m	85,0 dB(A)
Vibrace	2,8 m/s <sup>2</sup>



**MA311**

- rázové hlavice
- str. 56



**MB-34013M**

- sada 13 ks rázových hlavice
- str. 54



\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumné se ve stlačeném stavu