

NC-4630Q



UTAHOVÁK 1/4"

- jedinečně krátký utahovák s délkou pouze 97 mm patří k nejkratším provedením na trhu a umožňuje povolování a dotahování šroubů i v těch nejužších místech
- vybavený kladívkovým příklepem jumbo s jedním zesíleným kladívkem
- nízká hmotnost díky kompozitnímu materiálu
- pogumovaná rukojeť tlumí vibrace, zamezuje vyklouznutí z ruky a chrání před chladem
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2
- spodní výstup vzduchu

Upínání	1/2"
Dotahovací moment	271 – 475 Nm
Povolovací moment	610 Nm
Spotřeba vzduchu *	124 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	97 mm
Hmotnost	1,5 kg
Hlučnost Lwp 1m	85,0 dB(A)
Vibrace	2,8 m/s ²



MA401

- rázové hlavice
- str. 57



Kladívkový příklep "jumbo" výrazně zkracuje délku utahováku



MB-42011M

- sada 11 ks rázových hlavíc
- str. 54



NC-4130



UTAHOVÁK 1/2"


- nejnižší vibrace pro extrémně komfortní práci bez rizika zranění obsluhy
- válečkový příklep se speciální úpravou pro snížení vibrací
- model určený především pro dotahování šroubů na výrobních linkách
- snadná obsluha jednou rukou díky čelnímu systému přepínání chodu
- tělo z kompozitního materiálu, pogumovaná rukojeť
- oko pro možnost zavěšení na balancér
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2

Upínání	1/2"
Dotahovací moment	244 – 542 Nm
Povolovací moment	813 Nm
Spotřeba vzduchu *	127 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	142 mm
Hmotnost	1,61 kg
Hlučnost Lwp 1m	93,0 dB(A)
Vibrace	1,2 m/s ²



MA411

- rázové hlavice
- str. 57



Speciálně upravený příklep pro snížení vibrací



MB-42011M

- sada 11 ks rázových hlavíc
- str. 54



* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu