

NC-6610Q

UTAHOVÁK 3/4"



- univerzální příklepový utahovák s 3/4" čtyřhranem
- velmi krátké tělo umožňuje práci ve stísněných prostorách
- kladívkový příklep „jumbo“ pro snížení délky nářadí
- gumovaná rukojeť tlumí vibrace a zamezuje vyklouznutí z ruky
- kompozitní materiály pro velmi nízkou hmotnost
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- připojení vzduchu 1/4"



Kladívkový příklep "jumbo" výrazně zkracuje délku utahováku



Upínání	3/4"
Dotahovací moment	203 – 1 220 Nm
Povolovací moment	1 762 Nm
Spotřeba vzduchu *	144 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	138 mm
Hmotnost	1,8 kg
Hlučnost Lwp 1m	85,0 dB(A)
Vibrace	3,1 m/s ²



MA611

- rázové hlavice
- str. 58



MB-61008M

- sada 8ks rázových hlavice
- str. 55



* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

NC-6255Q

UTAHOVÁK 3/4"



- univerzální utahovák s vysokým momentem, nízkou hmotností a hlučností
- rychlé dosažení maximálního povolovacího momentu během 5 sekund
- silný povolovací i dotahovací moment díky dvojitému kladívkovému příklepu
- patentované efektivní mazání přes upínací čtyřhran
- použití kompozitů a hořčíkové slitiny zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost nářadí
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- k dispozici samostatně nebo v kufru se sadou příslušenství
- připojení vzduchu 1/4"

Upínání	3/4"
Dotahovací moment	271 – 1 491 Nm
Povolovací moment	1 898 Nm
Spotřeba vzduchu *	136 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	198 mm
Hmotnost	1,9 kg
Hlučnost Lwp 1m	85,0 dB(A)
Vibrace	4,7 m/s ²



MA611

- rázové hlavice
- str. 58



NC-6255QK

- sada utahováku s příslušenstvím v kufru



NC-6255QH

- samostatný utahovák

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu