

## NC-6266H

UTAHOVÁK 3/4"



- velmi silný utahovák splňující požadavky na moderní nářadí
- extrémní povolovací moment 2034 Nm
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem
- použití kompozitů a hořčíkové slitiny zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost nářadí
- pogumovaná rukojeť pro zamezení vyklouznutí nářadí z ruky a tlumení vibrací
- velmi nízká hlučnost pouze 88 dB
- připojení vzduchu 3/8"



**MA611**

- rázové hlavice
- str. 58



**MB-61008M**

- sada 8ks rázových hlavice
- str. 55



Upínání	3/4"
Dotahovací moment	271 – 1 760 Nm
Povolovací moment	2 034 Nm
Spotřeba vzduchu *	169 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	205 mm
Hmotnost	3 kg
Hlučnost Lwp 1m	88,0 dB(A)
Vibrace	5,9 m/s <sup>2</sup>

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

## NC-8217

UTAHOVÁK 1"



- příklepový utahovák pistolového tvaru se čtyřhranem 1"
- rychlé dosažení maximálního povolovacího momentu během 5 sekund
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem
- speciálně metalurgicky upravená hřídel pro snížení opotřebení
- spodní výstup vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 3/8"



Dvojitý kladívkový příklep zajišťuje silný dotahovací i povolovací moment



**MA811**

- rázové hlavice
- str. 59



**MB-81009M**

- sada 9ks rázových hlavice
- str. 55



Upínání	1"
Dotahovací moment	271 – 1 762 Nm
Povolovací moment	2 034 Nm
Spotřeba vzduchu *	153 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	222 mm
Hmotnost	5,0 kg
Hlučnost Lwp 1m	92,0 dB(A)
Vibrace	6,1 m/s <sup>2</sup>

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu