

NC-8332X-6

UTAHOVÁK 1"



- nejsilnější příklepový uťahovák se čtyřhranem 1" a přitom s velmi nízkou hmotností ve srovnání s obdobně silnými modely na trhu
- provedení se dvěma rukojetmi pro robustní práci
- vybavený bezpečovým příklepem s dlouhou životností
- prodloužená hřídel s délkou 150 mm umožňuje přístup k hluboko umístěným šroubům
- tělo vyrobené z hliníkové slitiny
- boční výstup vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/2"



Moderní bezpečový příklep zajišťuje dlouhou životnost a vysokou sílu

Upínání	1"
Dotahovací moment	271 – 2 170 Nm
Povolovací moment	3 390 Nm
Spotřeba vzduchu *	227 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	373 mm
Hmotnost	10,0 kg
Hlučnost Lwp 1m	103,8 dB(A)
Vibrace	8,22 m/s ²

MA811

- rázové hlavice
- str. 59

MB-81009M

- sada 9 ks rázových hlavice
- str. 55

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

NC-8374-8

UTAHOVÁK 1"



- nejsilnější příklepový uťahovák se čtyřhranem 1"
- provedení se dvěma rukojetmi pro robustní práci
- vybavený bezpečovým příklepem s dlouhou životností
- prodloužená hřídel s délkou 200 mm umožňuje přístup k hluboko umístěným šroubům
- tělo vyrobené z hliníkové slitiny
- horní výstup vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 3/8"



Moderní bezpečový příklep zajišťuje dlouhou životnost a vysokou sílu

NOVINKA

Upínání	1"
Dotahovací moment	271 – 2 712 Nm
Povolovací moment	3 390 Nm
Spotřeba vzduchu *	308 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	615 mm
Hmotnost	17 kg
Hlučnost Lwp 1m	104 dB(A)
Vibrace	11,2 m/s ²

MA811

- rázové hlavice
- str. 59

MB-81009M

- sada 9 ks rázových hlavice
- str. 55

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu