

## NE-499

ÚHLOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- utahovák kombinující výhody ráčny pro práci v úzkých prostorech se silou příklepového utahováku
- vybavený kladívkovým příklepem jumbo zkracujícím rozměry nářadí
- rychlé dosažení maximálního momentu během 5 sekund
- nedostižná výška nářadí pouze 70 mm
- pogumovaná rukojeť pro snížení pocitu chladu a eliminaci vyklouznutí z ruky
- inovativní změna směru chodu přepínacím kroužkem
- zadní odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Upínání	1/2"
Dotahovací moment	68 - 203 Nm
Povolovací moment	339 Nm
Spotřeba vzduchu *	70 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	340 mm
Hmotnost	1,83 kg
Hlučnost Lwp 1m	93,0 dB(A)
Vibrace	9,9 m/s <sup>2</sup>



Kladívkový příklep jumbo



**MA411**

- rázové hlavice
- str. 57



**MB-42011M**

- sada 11 ks rázových hlavíc
- str. 57

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

## NC-498

ÚHLOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- úhlový utahovák bez převodovky s extrémní redukcí vibrací a vysokým momentem
- nedostižné rozměry nářadí 88x245 mm pro náročnou práci ve velmi úzkých prostorech
- ovládání jednou rukou se 3 pozicemi dotahování a 1 pozicí pro povolování
- inovativní nastavitelné odpouštění vzduchu v libovolném směru
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Upínání	1/2"
Dotahovací moment	108 - 407 Nm
Povolovací moment	542 Nm
Spotřeba vzduchu *	119 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	247 mm
Hmotnost	1,37 kg
Hlučnost Lwp 1m	85,0 dB(A)
Vibrace	2,0 m/s <sup>2</sup>



**MA411**

- rázové hlavice
- str. 57



**MB-42011M**

- sada 11 ks rázových hlavíc
- str. 54



\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu