

INE-0413

RÁČNOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- speciální ráčnový utahovák pro povolování a dotahování matic na závitových tyčích a dlouhých šroubech s unikátní průchozí hlavou
- upínací čtyřhran 1/2" / připojení vzduchu přes závit 1/4"
- dodáváno v plastovém kufříku se sadou příslušenství

Upínání	1/2"
Dotahovací moment	13,5 – 88 Nm
Povolovací moment	135 Nm
Spotřeba vzduchu *	113 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	270 mm
Hmotnost	1,20 kg
Hlučnost Lwp 1m	83,0 dB(A)
Vibrace	2,3 m/s ²



* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumné se ve stlačeném stavu

TW

MOMENTOVÉ KLÍČE



- série profesionálních momentových klíčů pro ruční dotahování šroubů a matic na předepsaný moment
- dvojitá stupnice v jednotkách Nm a ft.lb
- přesnost dotahování ±3%, kalibrační certifikát je součástí dodávky
- nastavení momentu po 0,1 Nm otáčením odaretované rukojeti
- indikátor se zvětšovacím sklem



TW-210222

• se čtyřhranem 1/4"

Upínání	1/4"
Převod	24
Moment	2 – 25 Nm
Rozměry (d×š×v)	296 × 28 × 23 mm
Hmotnost	0,41 kg



TW-310552

• se čtyřhranem 3/8"

Upínání	3/8"
Převod	24
Moment	5 – 50 Nm
Rozměry (d×š×v)	333 × 28 × 28 mm
Hmotnost	0,47 kg



TW-411102

• se čtyřhranem 1/2"

Upínání	1/2"
Převod	32
Moment	10 – 100 Nm
Rozměry (d×š×v)	400 × 41 × 40 mm
Hmotnost	0,82 kg



TW-411202

• se čtyřhranem 1/2"

Upínání	1/2"
Převod	32
Moment	20 – 200 Nm
Rozměry (d×š×v)	500 × 41 × 40 mm
Hmotnost	1,30 kg



TW-611602

• se čtyřhranem 3/4"

Upínání	3/4"
Převod	24
Moment	100 – 600 Nm
Rozměry (d×š×v)	1 040 × 63 × 59 mm
Hmotnost	4,65 kg