

## ZT-13

### TESTERY MOMENTU



- zařízení pro ověřování hodnoty krouticího momentu příklepových utahováků s rozměry čtyřhranu 1/2" nebo 3/4"
- určené především pro servisní střediska s potřebou ověřování výkonu nářadí
- ZT-13-1 a ZT-13-2: mechanické provedení, po nastavení požadovaného momentu přístroj ověří, zda jej nářadí dosáhlo nebo ne
- ZT-13-3: elektronické provedení pro napětí 230 V / 50 Hz, které na displeji zobrazuje dosaženou hodnotu v obou směrech



### ZT-13-3

- elektronický tester momentu v obou směrech

Rozsah	125 - 2500 Nm
Rozměry (d×š×v)	300 × 230 × 200
Hmotnost	32 kg

### ZT-13-1

- mechanický tester dotahovacího momentu

Rozsah	70 - 2700 Nm
Max. moment	5 000
Rozměry (d×š×v)	350 × 300 × 240
Hmotnost	49 kg

### ZT-13-2


- mechanický tester povolovacího momentu

Rozsah	70 - 2700 Nm
Max. moment	5 000
Rozměry (d×š×v)	350 × 300 × 240
Hmotnost	49 kg

## SO

### MAZIVA PRO UTAHOVÁKY

- mazivo pro zajištění dlouhé životnosti rázových utahováků
- pravidelné promazávání příklepového mechanismu rovněž udržuje stabilní výkonnost nářadí
- pracovní teplota pro použití maziva -20/+180 °C



### SO-10T

- tuba se 100 g maziva

### SO-10B

- kartonový stojan s 8 ks tuby se 100 g maziva

### SG-101

- sada adaptéru a 1 ks tuby se 100 g maziva

Modely utahováků označené symbolem EZ GREASE mají patentovaný způsob mazání bez nutnosti použití adaptéru a rozebírání nářadí