

I QB-195L-120

PŘÍMÁ BRUSKA Ø 125 mm

- úhlová bruska ideální pro rychlé a efektivní broušení a řezání kovů,
- odstraňování rzi a přípravu svárů
- tělo z hliníkové slitiny
- přidaná boční rukojeť pro vyšší kontrolu nad nářadím
- ochrana kotouče zajišťuje vyšší bezpečnost při práci
- ovládání páčkou s bezpečnostním mechanismem
- čelní výstup vyfukujícího vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Průměr	125×22 mm
Vřeteno	1/2" -13
Motor	1,04 kW
Otáčky naprázdno	12 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	144 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	275 mm
Hmotnost	2,5 kg
Hlučnost Lwp1m	91,0 dB(A)
Vibrace	2,1 m/s ²



I QB-905

• kotouč 125 × 6 × 22 mm



* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

** kotouč není součástí dodávky

I QB-7315M

PŘÍMÁ BRUSKA Ø 125 mm


- velmi silná úhlová bruska s vynikajícím momentem pro maximální produktivitu při nepřetržitě práci
- motor s výkonem přes 1,7 kW zajišťuje konstantní otáčky i při vysokém zatížení
- ergonomicky navržený kompozitní úchop, snížení vibrací
- přidaná boční rukojeť a bezpečnostní spoušť zajišťují bezkonkurenční komfort pro uživatele
- polohovatelná ochrana kotouče v rozsahu 300°
- zadní výstup vyfukujícího vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Průměr	125 mm
Vřeteno	M14×P2.0
Motor	1,72 kW
Otáčky naprázdno	10 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	195 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	234 mm
Hmotnost	1,8 kg
Hlučnost Lwp1m	88,0 dB(A)
Vibrace	3,8 m/s ²



I QB-905

• kotouč 125 × 6 × 22 mm



* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

** kotouč není součástí dodávky