

I QB

EXCENTRICKÉ BRUSKY



- profesionální excentrická bruska bez vakua pro broušení a leštění dřevěných, kovových a kožených povrchů
- excentricita 5 mm
- k dispozici pro brusné kotouče Ø127 a Ø152 mm
- pogumovaná rukojeť pro snadný jednoruční provoz
- podložka se suchým zipem bez odsávání
- vestavěný regulátor pro kontrolu rychlosti
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



bez odsávání



samogenerující vakuum



centrální odsávání



I QB-46502

• průměr 127 mm

Odsávání	bez vakua
Motor	0,18 kW
Otáčky naprázdno	10 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	109 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	153 mm
Hmotnost	0,79 kg
Hlučnost Lwp1m	80,1 dB(A)
Vibrace	2,2 m/s ²

I QB-56502

• průměr 127 mm

Odsávání	samogenerující
Motor	0,18 kW
Otáčky naprázdno	10 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	85 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	210 mm
Hmotnost	0,78 kg
Hlučnost Lwp1m	81,6 dB(A)
Vibrace	1,5 m/s ²

I QB-45602

• průměr 152 mm

Odsávání	centrální
Motor	0,18 kW
Otáčky naprázdno	10 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	109 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	193 mm
Hmotnost	0,84 kg
Hlučnost Lwp1m	81,6 dB(A)
Vibrace	2,2 m/s ²

I QB-46602

• průměr 152 mm

Odsávání	bez vakua
Motor	0,18 kW
Otáčky naprázdno	10 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	109 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	166 mm
Hmotnost	0,79 kg
Hlučnost Lwp1m	80,1 dB(A)
Vibrace	2,2 m/s ²

I QB-47602

• průměr 152 mm

Odsávání	samogenerující
Motor	0,18 kW
Otáčky naprázdno	10 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	109 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	193 mm
Hmotnost	1,13 kg
Hlučnost Lwp1m	84,7 dB(A)
Vibrace	2,2 m/s ²



* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumné se ve stlačeném stavu