

M7 AIR TOOLS - VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ

I QE-5

PRŮMYSLOVÉ VRTAČKY



- vrtačky s 3/8" (10 mm) nebo 1/2" (13 mm) sklíčidlem pro trvalý provoz v průmyslu
- obousměrný chod (s výjimkou QE-532 - pouze pravý chod)
- provedení se sklíčidlem pro kličku nebo s rychloupínacím sklíčidlem
- vybavené planetovou převodovkou se třemi ozubenými kolečky a s přidáním ložiskem
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



I QE-532

• sklíčidlo 3/8" (10 mm)

Motor	0,52 kW
Otáčky naprázdno	2 800 rpm
Spotřeba vzduchu *	135 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	243 mm
Hmotnost	1,23 kg
Hlučnost Lwp 1 m	90,0 dB(A)
Vibrace	3,0 m/s ²

I QE-533

• sklíčidlo 3/8" (10 mm)

Motor	0,37 kW
Otáčky naprázdno	2 200 rpm
Spotřeba vzduchu *	112 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	189 mm
Hmotnost	1,23 kg
Hlučnost Lwp 1 m	90,0 dB(A)
Vibrace	3,0 m/s ²

I QE-542

• sklíčidlo 1/2" (13 mm)

Motor	0,52 kW
Otáčky naprázdno	1 300 rpm
Spotřeba vzduchu *	135 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	280 mm
Hmotnost	1,73 kg
Hlučnost Lwp 1 m	90,0 dB(A)
Vibrace	3,0 m/s ²

I QE-543

• sklíčidlo 1/2" (13 mm)

Motor	0,37 kW
Otáčky naprázdno	1 100 rpm
Spotřeba vzduchu *	112 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	276 mm
Hmotnost	1,73 kg
Hlučnost Lwp 1 m	90,0 dB(A)
Vibrace	3,0 m/s ²

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

I QE-633

ÚHLOVÁ VRTAČKA 3/8"



- úhlová vrtačka s 3/8" (10 mm) sklíčidlem určená především pro vrtání v těžko přístupných místech
- obousměrný chod; provedení s rychloupínacím sklíčidlem
- vybavené zdvojenou planetovou převodovkou se třemi ozubenými kolečky a ložiskem
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Sklíčidlo	10 mm
Motor	0,37 kW
Otáčky naprázdno	1 600 rpm
Spotřeba vzduchu *	85 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	210 mm
Hmotnost	1,10 kg
Hlučnost Lwp 1 m	72,0 dB(A)
Vibrace	2,5 m/s ²



Zdvojená planetová převodovka se 3 ozubenými kolečky a ložiskem



* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu