

M7 AIR TOOLS - VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ

RA-101



ŠROUBOVÁK

Šestihran	6,35 mm
Moment	5 – 12 Nm
Otáčky naprázdno	9 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	170 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	166 mm
Hmotnost	0,6 kg
Hlučnost Lwp 1m	85,7 dB(A)
Vibrace	2,2 m/s ²



dvojitý příklep „twin dog“



- přímý univerzální šroubovák pro šroubování vrutů do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M4
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem „twin-dog“
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumní se ve stlačeném stavu

RA-1242




ŠROUBOVÁK

Šestihran	6,35 mm
Moment	19 – 30 Nm
Otáčky naprázdno	12 500 rpm
Spotřeba vzduchu *	141 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	170 mm
Hmotnost	0,57 kg
Hlučnost Lwp 1m	89,0 dB(A)
Vibrace	3,9 m/s ²



dvojitý příklep „twin dog“



Rychloupínací systém

- přímý univerzální šroubovák pro šroubování vrutů do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M4
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem „twin-dog“
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumní se ve stlačeném stavu

RA-1272




ŠROUBOVÁK

Šestihran	6,35 mm
Moment	60 – 240 Nm
Otáčky naprázdno	8 000 rpm
Spotřeba vzduchu *	255 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	200 mm
Hmotnost	1,06 kg
Hlučnost Lwp 1m	97,0 dB(A)
Vibrace	5,1 m/s ²



dvojitý příklep „twin dog“



Rychloupínací systém

- průmyslový šroubovák pro šroubování vrutů do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M8
- vybavené dvojitým kladívkovým příklepem „twin-dog“
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumní se ve stlačeném stavu