

RA-2272

ŠROUBOVÁK



- průmyslový šroubovák pro šroubování vrutů do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M8
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem „twin-dog“
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Šestihran	6,35 mm
Moment	60 – 240 Nm
Otáčky naprázdno	7 700 rpm
Spotřeba vzduchu *	240 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	195 mm
Hmotnost	1,38 kg
Hlučnost Lwp 1m	93,0 dB(A)
Vibrace	4,9 m/s ²

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu



Rychloupínací systém



dvojitý příklep „twin dog“


RA-811

ŠROUBOVÁK



- pistolový šroubovák excelentní pro šroubování vrutů do dřeva s kapacitou do velikosti M6
- vybavený systémem nenastavitelné pozitivní spojky
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- praktické přepínání chodu jedním prstem
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Šestihran	6,35 mm
Moment	6 – 17 Nm
Otáčky naprázdno	2 100 rpm
Spotřeba vzduchu *	113 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	178 mm
Hmotnost	1,13 kg
Hlučnost Lwp 1m	83,0 dB(A)
Vibrace	3,7 m/s ²



Systém pozitivní spojky je nevhodnějším mechanismem pro šroubování vrutů do dřeva



Rychloupínací systém



pozitivní spojka bez nastavení

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu