

RA-1132 | RA-1162

ŠROUBOVÁKY S VNITŘNÍM NASTAVENÍM



- průmyslové šroubováky v přímém provedení pro šroubování vrutů do silných ocelových plechů a plastů
- s kapacitou do velikostí M4 (RA-1132) a M6 (RA-1162)
- vybavené systémem nastavitelné spojky
- vnitřní nastavení zamezuje obsluze změny stanoveného momentu
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



RA-1132

- moment 1-3 Nm



RA-1162


- moment 2-8 Nm

RA-1132

Šestihran	6,35 mm
Moment	1 – 3 Nm
Otáčky naprázdno	2 200 rpm
Spotřeba vzduchu *	170 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	235 mm
Hmotnost	0,8 kg
Hlučnost Lwp 1m	80,0 dB(A)
Vibrace	2,3 m/s ²

RA-1162

Šestihran	6,35 mm
Moment	2 – 8 Nm
Otáčky naprázdno	600 rpm
Spotřeba vzduchu *	170 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	265 mm
Hmotnost	0,95 kg
Hlučnost Lwp 1m	90,0 dB(A)
Vibrace	2,2 m/s ²



Rychloupínací systém



nastavitelná spojka s vnitřním nastavením


* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

RA-1131 | RA-1151 | RA-2161

ŠROUBOVÁKY S VNĚJŠÍM NASTAVENÍM



- průmyslové šroubováky pro šroubování vrutů do silných ocelových plechů a plastů
- s kapacitou do velikostí M4 (RA-1131) a M5 (RA-1151/RA-2161)
- vybavené systémem nastavitelné spojky
- vnější nastavení umožňuje pohodlnou změnu šroubovacího momentu
- oko pro zavěšení na balancér
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



nastavitelná spojka s vnějším nastavením



Rychloupínací systém

RA-1131

- moment 1-4 Nm



RA-1151

- moment 2-5 Nm

RA-1131

Šestihran	6,35 mm
Moment	1 – 4 Nm
Otáčky naprázdno	1 800 rpm
Spotřeba vzduchu *	127 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	228 mm
Hmotnost	0,76 kg
Hlučnost Lwp 1m	80,0 dB(A)
Vibrace	2,3 m/s ²

RA-1151

Šestihran	6,35 mm
Moment	2 – 5 Nm
Otáčky naprázdno	1 900 rpm
Spotřeba vzduchu *	127 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	229 mm
Hmotnost	1,01 kg
Hlučnost Lwp 1m	85,0 dB(A)
Vibrace	2,3 m/s ²

RA-2161

Šestihran	6,35 mm
Moment	2 – 5 Nm
Otáčky naprázdno	750 rpm
Spotřeba vzduchu *	212 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	190 mm
Hmotnost	1,00 kg
Hlučnost Lwp 1m	80,0 dB(A)
Vibrace	2,0 m/s ²



RA-2161

- moment 2-5 Nm

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu