

RA-30/40/50

ŠROUBOVÁKY S VYPÍNACÍM MECHANISMEM „SHUT-OFF“

- série průmyslových šroubováků v přímém provedení určených pro dotahování matic a šroubů
- vypínací „shut-off“ mechanismus vhodný pro šroubování s volným chodem a náhlým tvrdým zastavením
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- dopředný i reverzní směr chodu
- rychloupínací systém vkládání nástavců se šestihranem 6,35 mm
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Rychloupínací systém

vypínací mechanismus „shut-off“

Obj. č.	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
RA-3011	1,1 - 2,1	1100	91	6,3	187	0,42	70,0	2,0
RA-3017	0,7 - 1,5	1700	91	6,3	187	0,42	70,0	2,0
RA-3023	0,4 - 1,0	2300	91	6,3	187	0,42	70,0	2,0
RA-4008	1,6 - 4,0	800	105	6,3	209	0,65	74,0	2,5
RA-4015	1,0 - 2,2	1500	105	6,3	209	0,65	74,0	2,5
RA-4021	1,0 - 1,7	2100	105	6,3	209	0,65	74,0	2,5
RA-5005	5,0 - 10,5	480	113	6,3	240	1,00	75,0	10,0
RA-5008	3,0 - 5,5	800	113	6,3	240	1,00	75,0	10,0
RA-5017	1,5 - 2,6	1700	113	6,3	240	1,00	75,0	10,0

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

ZT-31

TESTER MOMENTU



- zařízení určené pro ověřování nastaveného momentu šroubováků
- po nastavení horní a spodní hranice momentu ověří, zda je testovaný moment v daném rozsahu a zobrazí výsledek pomocí LED signalizace
- ověření momentu výrazně přispívá ke zvýšení kvality výroby
- rozsah měření krouticího momentu 0,5-10 Nm
- dodávka v praktickém kufříku pro ochranu zařízení před mechanickým poškozením

Moment	0,5 – 10 Nm
Napájení	230/1/50 V/f/Hz
Délka kabelu	1,8 m
Rozměry d×š×v	215×134×60
Hmotnost	1,3 kg

OBSAH SADY:

- tester momentu ZT-31
- 1 ks napájecí kabel
- 1 ks kabel pro připojení k PC
- 1 ks adaptér 0,5-6 Nm
- 1 ks adaptér 7-10 Nm
- plastový kufřík

