


## SU-9025

### SPONKOVAČKA



- profesionální sponkovačka pro úzké sponky
- vhodné pro sponky typu ST90 se šířkou hřbetu 5,7 mm a s výškou sponek 10 až 25 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- pogumovaná rukojeť snižuje únavu při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: montáž rámu nábytku, výroba beden a menších palet, rámu oken a dveří, podlahářství, opláštění zdí a střech



Obj. č. *	Výška (mm)	Krabička (ks)
ST90-16	16	5 000
ST90-21	21	5 000
ST90-25	25	5 000

\* pod obj. č. se rozumí celá krabička

## ST90

• úzké sponky



Šířka sponky	5,7 mm
Výška sponky	10 – 25 mm
Drát sponky	1,00 × 1,25 mm
Hodnota gauge	18
Kapacita zásobníku	100 ks
Spotřeba vzduchu *	0,4 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Hmotnost	1,1 kg


\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

## SU-9040

### SPONKOVAČKA



- profesionální sponkovačka pro úzké sponky
- vhodné pro sponky typu ST90 se šířkou hřbetu 5,7 mm a s výškou sponek 16 až 40 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- pogumovaná rukojeť snižuje únavu při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: montáž rámu nábytku, výroba beden a menších palet, rámu oken a dveří, podlahářství, opláštění zdí a střech



Obj. č. *	Výška (mm)	Krabička (ks)
ST90-16	16	5 000
ST90-21	21	5 000
ST90-25	25	5 000
ST90-30	30	5 000
ST90-35	35	5 000
ST90-40	40	5 000

\* pod obj. č. se rozumí celá krabička

## ST90

• úzké sponky



Šířka sponky	5,7 mm
Výška sponky	16 – 40 mm
Drát sponky	1,2 × 1,25
Hodnota gauge	18
Kapacita zásobníku	100 ks
Spotřeba vzduchu *	0,8 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Hmotnost	2,20 kg

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu