

SJ-1830F



HŘEBÍKOVAC

- profesionální hřebíkováč pro hřebíky FN18 brad 10 až 30 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- zásobník s kapacitou na 100 ks hřebíků
- boční průhled do zásobníku umožňuje mít perfektní přehled nad stavem materiálu
- pogumovaná rukojeť snižuje únavu při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: montáž rámu nábytku, dřevěných forem a obecné využití v truhlárnách

Obj. č. *	Výška (mm)	Krabička (ks)
FN18-15	15	5 000
FN18-20	20	5 000
FN18-25	25	5 000
FN18-30	30	5 000

* pod obj. č. se rozumí celá krabička

FN18

- hřebíky brad



Průměr hlavy	1,9 mm
Výška hřebíku	10 – 30 mm
Šířka drátu	1,0 × 1,2 mm
Hodnota gauge	18
Kapacita zásobníku	100 ks
Spotřeba vzduchu *	0,4 l/úder
Pracovní tlak	6,3 bar
Hmotnost	1,2 kg

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

SJ-1850F



HŘEBÍKOVAC

- profesionální hřebíkováč pro hřebíky FN18 brad 20 až 50 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- zásobník s kapacitou na 100 ks hřebíků
- boční průhled do zásobníku umožňuje mít perfektní přehled nad stavem materiálu
- pogumovaná rukojeť snižuje únavu při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: montáž rámu nábytku, dřevěných forem a obecné využití v truhlárnách

Obj. č. *	Výška (mm)	Krabička (ks)
FN18-20	20	5 000
FN18-25	25	5 000
FN18-30	30	5 000
FN18-35	35	5 000
FN18-40	40	5 000
FN18-50	50	5 000

* pod obj. č. se rozumí celá krabička

FN18

- hřebíky brad



Průměr hlavy	1,9 mm
Výška hřebíku	20 – 50 mm
Šířka drátu	1,0 × 1,2 mm
Hodnota gauge	18
Kapacita zásobníku	100 ks
Spotřeba vzduchu *	0,5 l/úder
Pracovní tlak	6,3 bar
Hmotnost	1,4 kg

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu